

Zełącznik nr 9 do SIWZ

K12- remant przy OSP i drogi we Wróblinie 17.03.21. OBMAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski- remont nawierzchni drogi we Wróblinie.					
1		ROBOTY BUDOWLANE.			
1.1		PLAC PRZED REMIZĄ.			
1	KNR AT-17 d.1. 0110-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 4 mm	m ²		
1		4.70*3.08+(4.70+7.10)*3.90*0.05	m ²	16.78	
				RAZEM	16.78
2	KNR 2-31 d.1. 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
1		17.60*69.10*0.5	m ²	608.08	
				RAZEM	608.08
3	KNR 2-31 d.1. 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
1		608.08	m ²	608.08	
				RAZEM	608.08
4	KNR 2-31 d.1. 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
1	0312-06	608.08	m ²	608.08	
				RAZEM	608.08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski- remont nawierzchni drogi ul. Pina /Matex/.					
1		ROBOTY BUDOWLANE.			
1.1		PLAC PRZED ZAKŁADEM MATEX			
1	KNR 2-31 d.1. 1004-06 1	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 8.70*17.00+(13.00+8.70)*70.80*0.5	m ² m ²	 916.08	 916.08
				RAZEM	916.08
2	KNR 2-31 d.1. 1004-07 1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 916.08	m ² m ²	 916.08	 916.08
				RAZEM	916.08
3	KNR 2-31 d.1. 0110-01 1 analogia	Uzupełnienie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- żwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 916.08*0.12	m ² m ²	 109.93	 109.93
				RAZEM	109.93
4	KNR 2-31 d.1. 0312-05 1 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 916.08	m ² m ²	 916.08	 916.08
				RAZEM	916.08

KI- remont nawierzchni ul. Powszańców w Twardawie. OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztorys inwestorski- remont nawierzchni drogi ul. Powszańców w Twardawie.					
1		ROBOTY DROGOWE.			
1.1		UL. POWSTAŃCÓW			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1.	1004-06				
1		418.50*(5.40+5.40+5.50+5.40+6.50+5.70)/6	m ²	2364.53	
				RAZEM	2364.53
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1.	1004-07				
1		2364.53	m ²	2364.53	
				RAZEM	2364.53
3	KNR 2-31	Uzupełnienie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- żwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0110-01				
1	analogia	2364.53*0.08	m ²	189.16	
				RAZEM	189.16
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.1.	0312-05				
1	0312-06	2364.50	m ²	2364.50	
				RAZEM	2364.50